



- Démarrage électrique.
- Moteur diesel Kubota D722.
- Voie variable.
- Ligne auxiliaire hydraulique.
- Peinture haute performance.
- Commande joystick.
- Phare de travail led.
- Chenilles 2 moteurs hydrauliques caréner.
- Vannes multi voies anti saturation.
- Passage dans les milieu étroit.
- Pouce manuel ou hydraulique en option.

- Une multitude d'accessoire disponible.

Modèle 1T5	R15-3
Longueur	2550mm
Largeur	900mm à 1200mm
Hauteur	2050mm
Rayon de creusement	2988mm
Profondeur de fouille maximale	1600mm
Hauteur de fouille max	2604mm
Hauteur de déversement maximale	1750mm
Poids total	1500 kg
Accessoire fournis	Attache automatique, godet 25cm,40cm curage 80cm
Équipement fournis	Voie variable, pied de flèche
Garde au sol minimale	150mm
Vitesse	0 à 2 km/h
Pression	170bar
Pompe	30 L/MIN
Moteur	Kubota D722
Carburant	Diesel
Puissance	14cv
Norme	Stage V
Type d'entraînement	Chenilles avec 2 moteurs hydrauliques
Type de commande	Double commande
Garantie machine	24 mois
Garantie moteur	24 mois

SARL Père & Fils Négoce, 22960 Plédran.

Tél : 0649591824 Killian.

Email : perefilesnegoce@gmail.com